

A1

实验室版 全自动调色机



➡ 最小注入量: 1/3000Y

➡ 桌面式, 实验室专用

SANTINT · 中国
地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 荷兰
Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT · 波兰
Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT · 美国
Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT · 巴西
Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT · 印度
Add: H.No. 692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

A1 实验室版 主要特征 >>>

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION



*电脑 / 键盘 / 鼠标 / 防风罩及对应支架为选配


1 高精度

最小注入量:
1/3000Y(0.01ml)
双泵双嘴活塞泵技术,
精度稳定。



2 适用于零 VOC 色浆

100%末端回流技术,
定时回流,可有效避免
出漆嘴干堵和色浆变质。



3 连接电子称, 实时反馈

4 专为实验室设计

小巧轻便, 方便移动;
桌面式, 节约空间。



活塞泵逐个注入

- 单泵标准流速: 600ml/min
- 单泵标准效率: 200ml/min *不同物料会略有差异

- 最小注入量: 1/3000Y(0.01ml) *不同物料会略有差异
- 泵容量: 50ml
- 搅拌速度: 20rpm

- 色浆桶配置: 4x2.3L+12x1.35L (标配) 16x1.35L (选配)
- 色浆桶数量: 16头

- 漆桶尺寸(直径x高): 最大320x250mm 最小80x60mm
- 机器尺寸(宽x深x高): 670x800x800mm
- 包装尺寸(宽x深x高): 720x960x755mm

- 设备净重: 80kg
- 额定功率: 100W
- 设备毛重: 110kg
- 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz

A1 实验室版

技术参数

