

# A2-100%

## 全自动调色机



➡ 100%末端回流

➡ 盒子调色

**SANTINT · 中国**

地址: 河南省郑州市三公路  
邮箱: info@santint.com

**SANTINT · 荷兰**

Add: Gieterij 28, 2211 XK  
Noordwijkerhout, The Netherlands  
Email: sales@santint-europe.com

**SANTINT · 波兰**

Add: 43 Szyszkowa Street,  
02-285 Warsaw, Poland  
Email: albert@santintpoland.com

**SANTINT · 美国**

Add: 2000 Bloomingdale Road,  
Suite 205, Glendale Heights,  
IL 60139, U.S.A  
Email: info@santintusa.com

**SANTINT · 巴西**

Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,  
G11 e 12 Capuava, Mauá,  
SP - Brasil CEP 09380-128  
Email: marcos@santint.com

**SANTINT · 印度**

Add: H.No.692, Gala No.04, Print  
World Industrial Complex,  
Bhatale, Vehale Village, Opposite  
Balaji Compound, Bhiwandi,  
Maharashtra - 421302  
Email: nick@santint.com

# A2-100% 主要特征 >>>

SANTINT  
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION



蓝牙或无线模块 (选配)



P1 活塞泵逐个注入

- 单泵标准流速: 600ml/min
- 单泵标准效率: 200ml/min  
\*不同物料会有略有差异

- 最小注入量: 1/384Y(0.077ml) \*不同物料会有略有差异
- 泵容量: 60ml
- 搅拌速度: 20rpm


- 色浆桶容量: 1.8L / 2.3L POM, 2.3L/3.8L 不锈钢 (选配)
- 色浆桶数量: 至多16头

- 漆桶尺寸(直径x高): 最大320x600mm
- 机器尺寸(宽x深x高): 707x848x1300mm
- 包装尺寸(宽x深x高): 830x990x1500mm

- 设备净重: 130kg
- 额定功率: 100W
- 设备毛重: 155kg
- 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz

## 1 适用于零VOC色浆

100%末端回流技术，  
定时回流，可有效避免  
出漆嘴干堵和色浆变质



## 2 安卓盒子/平板调色

节省电脑采购费用；  
预装软件，缩减安装  
时间。




## 3 活塞泵免校正



## 4 活塞杆拉起报警

有效避免人为失误



# A2-100%

## <<< 技术参数

