

# A4-HN

## 全自动调色机



- ➔ 效率提升\*
- ➔ 高精度  
1/2000Y 最小注入量
- ➔ 免吐浆  
100%末端回流

\*相比A4

**SANTINT · 中国**  
地址: 河南省郑州市三公路  
邮箱: info@santint.com

**SANTINT · 荷兰**  
Add: Gieterij 28, 2211 XK  
Noordwijkerhout, The Netherlands  
Email: sales@santint-europe.com

**SANTINT · 波兰**  
Add: 43 Szyszkowa Street,  
02-285 Warsaw, Poland  
Email: albert@santintpoland.com

**SANTINT · 美国**  
Add: 2000 Bloomingdale Road,  
Suite 205, Glendale Heights,  
IL 60139, U.S.A  
Email: info@santintusa.com

**SANTINT · 巴西**  
Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,  
G11 e 12 Capuava, Mauá,  
SP - Brasil CEP 09380-128  
Email: marcos@santint.com

**SANTINT · 印度**  
Add: H.No.692, Gala No.04, Print  
World Industrial Complex,  
Bhatale, Vehele Village, Opposite  
Balaji Compound, Bhiwandi,  
Maharashtra - 421302  
Email: nick@santint.com

# A4-HN 主要特征



\*配置不含电脑

## 1 更高效率

转盘提速且噪音降低，  
总体效率相比A4提高  
20-25%



## 2 高精度

最小注入量可达1/2000Y  
(0.015ml)，适用于样品  
漆调色



## 3 新的桶泵一体式设计

易拆装、维护便捷



## 4 运费节约至多50%

整柜订单可采用紧凑包装  
方式，在高柜内可堆放两层，  
装载更多，运费更低  
56台/40HQ



### 活塞泵逐个注入

- 单泵标准流速: 900 ml/min
- 单泵标准效率: 300ml/min
- \*不同物料会略有差异

- 最小注入量: 1/2000Y(0.015ml)
- \*不同物料会略有差异
- 泵容量: 100ml

- 转动方式: 双向转动

- 色浆桶配置: 16x2.3L

- 搅拌速度: 40rpm

- 色浆桶数量: 至多16头

- 漆桶尺寸(直径×高): 电动平台版: 最大320x390mm 最小60x110mm  
手动平台版: 最大320x410mm 最小60x110mm

- 机器尺寸(宽×深×高): 740x940x1150mm

- 包装尺寸(宽×深×高): 825x990x1330mm (散货包装)  
825x990x1200mm (整柜包装)

- 设备净重: 电动200kg 手动170kg
- 设备毛重: 电动220kg 手动190kg

- 额定功率: 130W
- 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz

# A4-HN 技术参数

