

# A4高速版

## 全自动调色机



➡ 高效率: 500ml/min

➡ 最小注入量: 1/2000Y

➡ 适用于零VOC色浆

**SANTINT · 中国**

地址: 河南省郑州市三公路  
邮箱: info@santint.com

**SANTINT · 荷兰**

Add: Gieterij 28, 2211 XK  
Noordwijkerhout, The Netherlands  
Email: sales@santint-europe.com

**SANTINT · 波兰**

Add: 43 Szyszkowa Street,  
02-285 Warsaw, Poland  
Email: albert@santintpoland.com

**SANTINT · 美国**

Add: 2000 Bloomingdale Road,  
Suite 205, Glendale Heights,  
IL 60139, U.S.A  
Email: info@santintusa.com

**SANTINT · 巴西**

Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,  
G11 e 12 Capuava, Mauá,  
SP - Brasil CEP 09380-128  
Email: marcos@santint.com

**SANTINT · 印度**

Add: H.No.692, Gala No.04, Print  
World Industrial Complex,  
Bhatale, Vehele Village, Opposite  
Balaji Compound, Bhiwandi,  
Maharashtra - 421302  
Email: nick@santint.com

# A4高速版 主要特征 >>>

SANTINT  
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION



\*配置不含电脑


## 1 双泵双嘴活塞泵

最小注入量：  
1/2000Y (0.015ml)，  
适用于样品漆调色



## 2 适用于零VOC色浆

100%末端回流技术，  
定时回流，可有效避免  
出漆嘴干堵和色浆变质



## 3 人性化的色浆添加高度

添加色浆高度合适，操作轻松简便

## 4 可选重量反馈功能

电子称实时反馈注出量，机器根据电子秤反馈值进行精准补偿，适用于工业漆、油墨、汽车漆等领域

## 5 可选配大通道工业泵，适应更高粘度的流体



### P1.1活塞泵逐个注入

■ 单泵标准效率: 500ml/min

\*不同物料会略有差异

■ 最小注入量: 1/2000Y(0.015ml)

\*不同物料会略有差异

■ 泵容量: 100ml

■ 色浆桶配置: 2.3L/3.5L POM, 3.8L 不锈钢

■ 色浆桶数量: 最多16头

■ 电动平台(选配)

■ 漆桶尺寸(直径x高): 电动平台 320x390mm 手动平台 320x410mm

■ 机器尺寸(宽x深x高): 735x904x1156mm

■ 包装尺寸(宽x深x高): 825x990x1340mm

■ 设备净重: 电动200kg、手动170kg

■ 额定功率: 电动450W 手动350W

■ 设备毛重: 电动250kg、手动220kg

■ 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz

# A4高速版

## <<< 技术参数

