

A4-INK

自动配墨系统



- ➡ 回墨管理
- ➡ 报表需求定制化
- ➡ 适用于液体油墨
- ➡ 最小注入量: 1/2000Y

SANTINT · 中国
地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 荷兰
Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT · 波兰
Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT · 美国
Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT · 巴西
Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT · 印度
Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vhele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com



1 精准计量

最小注入量: 1/2000Y(0.015ml)

2 配方管理

输入/修改所有配方资料;
可定制配方数据库;
组合基墨

3 回墨管理

自动检索回墨库存并生成配方;
根据颜色区分回收桶, 再把回收桶
固定在特定出墨阀。

4 报表定制

基墨的消耗及库存追踪;
工作订单、生产计划、印刷机统计;
生产跟踪记录系统已通过的所有操作



P1.1 活塞泵逐个注入

- 单泵标准流速: 900ml/min
- 单泵标准效率: 300ml/min *不同物料会略有差异

- 最小注入量: 1/2000Y(0.015ml) *不同物料会略有差异
- 泵容量: 100ml
- 搅拌速度: 20rpm
- 标准桶配置: 2x4.3L+14x1.25L
- 色浆桶数量: 至多16头
- 电动平台 (选配)
- 漆桶尺寸(直径x高): 手动平台版 320x500mm
电动平台版 350x470mm
- 机器尺寸(宽x深x高): 707x848x1270mm
- 包装尺寸(宽x深x高): 830x990x1500mm

- 设备净重: 电动165kg、手动145kg
- 额定功率: 100W
- 设备毛重: 电动185kg、手动165kg
- 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz

A4-INK

<<< 技术参数

