

A4b 高速版 全自动调色机



- ➡ 高效率: 500ml/min
- ➡ 最小注入量: 1/2000Y
- ➡ 适用于零VOC色浆

SANTINT · 中国
地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 荷兰
Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT · 波兰
Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT · 美国
Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT · 巴西
Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT · 印度
Add: H.No. 692, Gala No. 04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

A4b 高速版 主要特征 >>>

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION




1 双泵双嘴活塞泵

最小注入量：
1/2000Y(0.015ml)，
适用于样品漆调色



2 适用于零VOC色浆

100%末端回流技术，
定时回流，可有效避免
出漆嘴干堵和色浆变质



3 人性化的色浆添加高度

添加色浆高度合适，操作轻松简便

4 可选重量反馈功能

电子称实时反馈注出量，机器根据电子
秤反馈值进行精准补偿，适用于工业漆、
油墨、汽车漆等领域

5 可选配大通道 工业泵，适应 更高粘度的流体



P1.1活塞泵逐个注入

■ 单泵标准效率: 500ml/min
*不同物料会略有差异

- 泵容量: 100ml
- 搅拌速度: 20-25rpm
- 最小注入量: 1/2000Y(0.015ml) *不同物料会略有差异
- 色浆桶配置: 2.3L /3.8L/6L
- 电动平台 (选配)
- 色浆桶数量: 二代蜂鸟泵配置最多32个 大通道工业泵配置最多24个
- 漆桶尺寸(直径x高): 最大 320x450mm 最小 80x100mm
- 机器尺寸(宽x深x高): 870x1026x1290mm
- 包装尺寸(宽x深x高): 920x1168x1500mm
- 设备净重: 电动 265kg、手动 235kg
- 额定功率: 电动 450W 手动 350W
- 设备毛重: 电动 325kg、手动 285kg
- 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz

A4b 高速版

<<< 技术参数

