

# A5

全自动调色机



- ➡ 1L/min高效率  
满足批量调色
- ➡ 1/2000Y最小注入量  
适用于样品漆调色
- ➡ 100%末端回流  
适用于零VOC色浆

● 电动升降台

**SANTINT · 中国**  
地址: 河南省郑州市三公路  
邮箱: info@santint.com

**SANTINT · 荷兰**  
Add: Gieterij 28, 2211 XK  
Noordwijkerhout, The Netherlands  
Email: sales@santint-europe.com

**SANTINT · 波兰**  
Add: 43 Szyszkowa Street,  
02-285 Warsaw, Poland  
Email: albert@santintpoland.com

**SANTINT · 美国**  
Add: 2000 Bloomingdale Road,  
Suite 205, Glendale Heights,  
IL 60139, U.S.A  
Email: info@santintusa.com

**SANTINT · 巴西**  
Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,  
G11 e 12 Capuava, Mauá,  
SP - Brasil CEP 09380-128  
Email: marcos@santint.com

**SANTINT · 印度**  
Add: H.No.692, Gala No.04, Print  
World Industrial Complex,  
Bhatale, Vehele Village, Opposite  
Balaji Compound, Bhiwandi,  
Maharashtra - 421302  
Email: nick@santint.com

# A5 主要特征 >>>

SANTINT  
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION



## 1 大大降低顾客等待时间

高效率活塞泵技术  
缩短调色时间




## 2 适用于样品漆/艺术漆调色

小泵小嘴高精度，满足  
顾客样品漆调色需求



## 3 适用于零VOC色浆

100%末端回流技术，定时  
回流，可有效避免出漆嘴  
干堵和色浆变质



## 4 液晶屏适时显示设备状态

## 5 可选重量反馈功能

电子秤实时反馈注出量，机器根据电子秤反馈值进行精准补偿，适用于工业漆、油墨、汽车漆等领域

### ■ 色浆桶配置

16头最大配置: 4x6L+12x2.3L  
24头最大配置: 24x2.3L(不锈钢桶)

■ 泵配置: 逐个注入活塞泵      ■ 单泵标准效率: 1L/min \*不同物料会略有差异

■ 最小注入量: 1/2000Y(0.015ml) \*不同物料会略有差异

■ 适用漆桶: 直径≤350mm 高度≤420mm

■ 升降台配置: 手动、电动可选      ■ 搅拌速度: 20-25r/min

■ 设备尺寸(宽x深x高): 830x985x1295mm

■ 包装尺寸(宽x深x高): 900x1070x1480mm

■ 设备净重: 240kg(电动升降台)    220kg(手动升降台)

■ 设备毛重: 300kg(电动升降台)    280kg(手动升降台)

■ 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz      ■ 额定功率: 450W

# A5

## 技术参数

