

A5-max

全自动调色机



- ➡ 1L/min高效率
满足批量调色
- ➡ 1/2000Y最小注入量
适用于样品漆调色
- ➡ 更好适配调色生产线

● 电动升降台

SANTINT • 中国
地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT • 荷兰
Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT • 波兰
Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT • 美国
Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT • 巴西
Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT • 印度
Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

A5-max 主要特征 >>>

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION



1 大大降低顾客等待时间

高效率活塞泵技术
缩短调色时间




2 适用于样品漆/艺术漆调色

小泵小嘴高精度，满足
顾客样品漆调色需求



3 适用于零VOC色浆

100%末端回流技术，定时
回流，可有效避免出漆嘴
干堵和色浆变质



4 更好适配调色生产线

5 可选重量反馈功能

电子秤实时反馈注出量，机器根据电子秤
反馈值进行精准补偿，适用于工业漆、
油墨、汽车漆等领域

■ 色浆桶配置

16头最大配置: 4x6L+12x2.3L

24头最大配置: 24x2.3L(不锈钢桶)

■ 泵配置: 逐个注入活塞泵

■ 单泵标准效率: 1L/min *不同物料会略有差异

■ 搅拌速度: 20-25r/min

■ 最小注入量: 1/2000Y(0.015ml) *不同物料会略有差异

■ 设备尺寸(宽x深x高): 830x985x1444mm

■ 包装尺寸(宽x深x高): 900x1070x1615mm

■ 设备净重: 230kg

■ 设备毛重: 290kg

■ 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz

■ 额定功率: 450W

A5-max

<<< 技术参数

