

A7

全自动调色机



- ➡ 1L/min高效率
满足批量调色
- ➡ 1/2000Y最小注入量
适用于样品漆调色
- ➡ 100%末端回流
适用于零VOC色浆

● 电动升降台

SANTINT · 中国
地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 荷兰
Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT · 波兰
Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT · 美国
Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT · 巴西
Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT · 印度
Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com



1 适用于仓库调色

高效率活塞泵技术
缩短调色时间




2 适用于样品漆/艺术漆调色

小泵小嘴高精度，满足
顾客样品漆调色需求



3 适用于零VOC色浆

100%末端回流技术，定时
回流，可有效避免出漆嘴
干堵和色浆变质



4 液晶屏适时显示设备状态

5 可选重量反馈功能

电子秤实时反馈注出量，机器根据电子
秤反馈值进行精准补偿，适用于工业漆、
油墨、汽车漆等领域

■ 色浆桶配置

16头最大配置: 4x12L+12x6L
24头最大配置: 18x6L+6x2.3L
32头最大配置: 8x6L+24x2.3L
36头最大配置: 9x6L+27x2.3L

■ 泵配置: 逐个注入活塞泵 ■ 单泵标准效率: 1L/min *不同物料会略有差异

■ 最小注入量: 1/2000Y(0.015ml) *不同物料会略有差异

■ 适用漆桶: 直径≤490mm 高度≤420mm

■ 升降台配置: 电动 ■ 搅拌速度: 20-25rpm/min

■ 设备尺寸(宽x深x高): 1100x1270x1325mm

■ 包装尺寸(宽x深x高): 1150x1400x1400mm

■ 设备净重: 350kg

■ 设备毛重: 450kg

■ 电源: 220V/110V 50Hz/60Hz

■ 额定功率: 450W

A7

技术参数

