

A9

全自动调色机



- ➡ 高效活塞泵，
1.5L/min高效率
- ➡ 大小泵大小嘴，
1/2000Y最小注入量
- ➡ 100%末端回流

SANTINT · 中国
地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 荷兰
Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT · 波兰
Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT · 美国
Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT · 巴西
Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT · 印度
Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

A9 主要特征 >>>

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION



1 高效率

单泵效率高达1.5L/min，快速交货，减少客户等待时间，提升效益。



2 高精度

最小注入量1/2000Y(0.015ml)，适用于200ml小罐艺术漆或样品漆，提升客户粘性。




3 更大色浆桶

配备25L色浆桶，适用于更多的应用场景，提升工作效率。

4 适用于零VOC色浆

100%末端回流技术，定时回流，可有效避免出漆嘴干堵和色浆变质。



5 与滑道无缝对接，适用于调色流水线作业

6 可选重量反馈功能

电子秤配合软件算法实现精准计量，适用于工业漆、助剂、汽车漆和油墨等使用重量配方的领域。

- 注入方式: 逐个注入
- 泵类型: 活塞泵
- 单泵标准效率: 1.5L/min *不同物料会略有差异
- 最小注入量: 1/2000Y(0.015ml) *不同物料会略有差异

- 色浆桶配置: 4x25L+12x10L

- 设备尺寸(宽x深x高): 1100x1270x1778mm
- 包装尺寸(宽x深x高): 1200x1400x1975mm

- 设备净重: 590kg
- 设备毛重: 710kg
- 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz
- 额定功率: 450W

A9

<<< 技术参数

