

AC300

全自动调色机



➡ 最小注入量:1/2000Y

➡ 免吐浆, 出漆嘴不干结不堵塞

➡ 模块化设计, 灵活组合

➡ 同时调多个配方, 节省等待时间

SANTINT • 中国

地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT • 荷兰

Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT • 波兰

Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT • 美国

Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT • 巴西

Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT • 印度

Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

AC300 主要特征 >>>

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION



 高精度泵阀技术

 闭环传送系统, 智能高效

 可选配高精度天平

 数字化LCD实时显示设备状态

 可兼容小瓶口调色(口径15mm)

- 泵类型: 活塞泵
- 单泵标准效率: 200ml/min *不同物料会略有差异
- 最小注入量: 1/2000Y(0.015ml) *不同物料会略有差异

- 模块化设计: 每个模块32个色浆桶, 4x4.3L+28x1.25L
- 三模块组合配置: 12x4.3L+84x1.25L
- 三模块组合尺寸(WxHxD): 2820x1480x1020mm
- 单模块尺寸(WxHxD): 940x1500x1035mm
- 三模块组合总重: 780kg
- 单模块重量: 260kg

- 操作高度: 1250mm(可定制)
- 添加色浆高度: 1300mm
- 调色模式: 体积计量 或 重量计量
- 传送带速度: 6m/min
- 电源: 220V/110V 50Hz/60Hz
- 额定功率: 800W

AC300

<<< 技术参数

