

AG3

全自动调色 混匀一体机



调色+双回转混匀



节省50%空间



最小注入量
低至0.015ml

SANTINT · 中国

地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 荷兰

Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT · 波兰

Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT · 美国

Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT · 巴西

Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT · 印度

Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

AG3 主要特征

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION



* 配置不含电脑

1 节省50%空间

只需一台双回转混匀机的位置即可实现自动调色和混匀



2 调色混匀一体化 顺畅操作



3 人性化设计

符合人体工程学的产品设计，使得电脑操作、添加色浆和清洗保养等操作轻松自在



4 数字化管理

通过调色软件及云系统实现店面的数字化管理



5 节约色浆

采用100%末端回流技术，免吐浆，保障调色精度，节省色浆



■ 泵类型: 活塞泵 ■ 单泵标准效率: 210ml/min *不同物料会略有差异

■ 最小注入量: 1/2000Y(0.015ml) *不同物料会略有差异

■ 色浆桶配置: 16x2.3L(POM) ■ 搅拌方式: 自动搅拌

■ 混匀方式: 双回转 ■ 混匀重量: 35kg ■ 混匀速度: 150/200rpm

■ 混匀时间: 60-900s

■ 混匀范围: 漆桶容积1-20L 漆桶高度70-390mm

■ 设备尺寸(宽x深x高): 785x980x1500mm

■ 包装尺寸(宽x深x高): 950x1050x1655mm ■ 顶盖选配

■ 设备净重: 300kg ■ 设备毛重: 330kg

■ 电源: 220V/110V 50Hz/60Hz ■ 额定功率: 950W

AG3

技术参数

