

# AH1000

## 全自动调色机



高效率：1000ml/minX5

最小注入量：1/1024Y（含铁黄色浆）

高重现性：★★★★★ (1/768Y)

★★★★☆ (1/1024Y)

高寿命：个别色浆（如铁黄）>10000L；其他色浆>20000L




# AH1000 主要特征 >>>



1

## 可自校正的P6泵


每次工作前会自动校正，  
确保长期精准和稳定。



2

## 防堵、防爆管功能


通过检测光感片运动状态，  
进行出漆嘴堵塞预警。  
有效避免爆管



3

## 回流系统

有效避免色浆在管路中  
沉淀干结、堵塞



4

## 标配 水循环保湿系统


有效避免出漆嘴堵塞



5

## 多变三通阀

具有三通阀门、临时截流、  
帮助管路排气等多种作用



6

## 多功能底座 (选配)



- 最小注入量: 1/1024Y(0.029ml) \*不同物料会略有差异
- 注入方式: 5支色浆同时注入      ■ 单泵标准效率: 1000ml/min \*不同物料会略有差异
- 定时搅拌: 1min/h      ■ 搅拌速度: 15r/min
- 定时回流时间: 1次/4小时 \*定时搅拌功能和定时回流功能间隔时间可根据客户要求定制
- 回流系统: 标配      ■ 自动升降台: 标配      ■ 循环水保湿系统: 标配
- 色浆桶数量: 至多32头      ■ 色浆桶容量: 6/12/22/50/200L
- 色浆桶材质: POM、不锈钢(选配)
- 设备尺寸(宽x深x高): 1690x1210x1320mm
- 额定功率: 400W      ■ 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz

**AH1000**  
技术参数

