

## A 350 全自动调色机 活塞泵同时注入



- 高性价比
- ◆ 效率可达:350ml/min x 8

• 电动平台

#### **SANTINT** · 中国

地址: 河南省郑州市三公路邮箱: info@santint.com

### SANTINT・荷兰

Add: Gieterij 28, 2211 XK Noordwijkerhout, The Netherlands Email: sales@santint-europe.com

#### **SANTINT** · 波兰

Add: 43 Szyszkowa Street, 02-285 Warsaw, Poland Email:albert@santintpoland.com

#### **SANTINT・美国**

Add: 2000 Bloomingdale Road, Suite 205, Glendale Heights, IL 60139, U.S.A Email: info@santintusa.com

#### **SANTINT** · 巴西

Add: Av.Rosa Kasinski, 1109, G11 e 12 Capuava, Mauá, SP - Brasil CEP 09380-128 Email: marcos@santint.com

#### **SANTINT** · 印度

Add: H.No.692, Gala No.04, Print World Industrial Complex, Bhatale, Vehele Village, Opposite Balaji Compound, Bhiwandi, Maharashtra – 421302 Email: nick@santint.com

# **△○350**主要特征≫



## 活塞泵同时注入

免校正,易维护 效率可达 350ml/minx8



2

## 免抬机,易安装

一体式托盘设计



3

## 安卓盒子/平板调色

节约电脑、系统采购 费用; 免受病毒困扰



4

## 海运费减半

标准集装箱可装2层 26台/20GP



可选配:蓝牙、无线模块、顶盖

• 手动平台

- 注入方式: 最多8支色浆同时注入
- 最小注入量: 1/384Y(0.077ml)

  \*不同物料会有略有差异
- 实际效率: 350ml/minx8
- 设备尺寸(宽x深x高): 720 x 1080x1145mm
- 包装尺寸(宽x深x高): 760x1140x1170mm
- 色浆桶数量: 至多16个
- 色浆桶容量: 2.5L/4.5L/6L
- 色浆桶材质: POM
- ım 设备净重: 220kg
  - 设备毛重: 248kg

- 单泵标准流速: 775ml/min
- 单泵标准效率: 350ml/min \*不同物料会有略有差异
- 额定功率: 160W
- 工作电源: 220V/110V,50Hz/60Hz

**AO**350

《 技术参数

