

智能配色系统



- 1 颜色、配方管理数据化，保证生产稳定
- 2 样品数据、配方数据电子化
- 3 配方精准，打样效率高
- 4 操作简单，无门槛，降低人力成本
- 5 节约打样色浆用量，降低成本

SANTINT · 中国
地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 荷兰
Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT · 波兰
Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT · 美国
Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT · 巴西
Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT · 印度
Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

高精度调色机 主要特征 >>>

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION




1 双泵双嘴活塞泵

最小注入量：
1/2000Y (0.015ml)，
适用于样品漆调色。



2 适用于零VOC色浆

100%末端回流技术，
定时回流，可有效避免
出漆嘴干堵和色浆变质。



3 安卓盒子/平板调色

节省电脑采购费用
预装软件缩减安装时间。



4 活塞泵免矫正



P1.1 活塞泵逐个注入

- 单泵标准效率: 500ml/min
*不同物料会略有差异

- 泵容量: 100ml
- 搅拌速度: 20-25rpm
- 最小注入量: 1/2000Y(0.015ml) *不同物料会略有差异

- 色浆桶容量: 2.3L/3.8L
- 色浆桶数量: 至多16头
- 电动平台

- 漆桶尺寸(直径x高): 320x390mm
- 机器尺寸(宽x深x高): 720x885x1130-1200mm
- 包装尺寸(宽x深x高): 800x990x1360mm

- 设备净重: 200kg
- 额定功率: 450W
- 设备毛重: 250kg
- 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz

高精度调色机

<<< 技术参数

