

G36L

手动压紧 双回转混匀机



➡ 简便压紧

➡ 压紧检测

SANTINT · 中国
地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 荷兰
Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT · 波兰
Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT · 美国
Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT · 巴西
Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT · 印度
Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

G36L 主要特征 >>>

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION


旋钮式时间选择

配合LCD显示屏，操作选择更简便。



1 简便压紧

开门的同时，手动压紧机构准确定位。



2 安全门锁

机械定位锁，电磁门锁，双重安全保护。

3 压紧检测


智能检测，清晰提示，确保压紧（选配）



4 自动停正

5 丝杠保护

丝杠、导柱增加保护罩，减少设备维护。



- 混匀方式: 回转式
- 最大混匀重量: 36kg
- 混匀时间: 30-900s，以30s为间隔
- 混匀速度: 150rpm

- 混匀范围: 漆桶容积1-20L 漆桶直径50-360mm 漆桶高度90-380mm
- 机器尺寸(宽x深x高): 780x850x1050mm
- 包装尺寸(宽x深x高): 930x830x1175mm 20尺柜 24台

- 设备净重: 230kg
- 设备毛重: 255kg
- 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz
- 额定功率: 750W

G36L



技术参数

