

G36M

手动压紧 双回转混匀机



➡ 简便压紧

➡ 压紧检测

SANTINT · 中国

地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 荷兰

Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT · 波兰

Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT · 美国

Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT · 巴西

Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT · 印度

Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

G36M 主要特征 >>>

旋钮式时间选择


配合LCD显示屏，操作选择更简便。



SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION

1 简便压紧

开门的同时，手动压紧机构准确定位



2 压紧检测

智能检测，清晰提示，确保压紧（选配）



3 取放桶方便


三向开门，全拉出式托盘



4 自动停正

5 丝杠保护

丝杠、导柱增加保护罩，减少设备维护



- 混匀方式: 回转式
- 最大混匀重量: 36kg
- 混匀时间: 30-900s, 以30s为间隔
- 混匀速度: 150rpm

- 混匀范围: 漆桶容积1-20L 漆桶直径50-360mm 漆桶高度90-380mm
- 机器尺寸(宽x深x高): 780x850x1050mm
- 包装尺寸(宽x深x高): 930x830x1175mm 20尺柜 24台

- 设备净重: 230kg
- 设备毛重: 255kg
- 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz
- 额定功率: 750W

G36M <<< 技术参数

