

MS3

调色混匀 一体机



➡ 占地面积小

➡ 经济实用

SANTINT · 中国
地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 荷兰
Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT · 波兰
Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT · 美国
Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT · 巴西
Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT · 印度
Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

MS3 主要特征 >>>

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION

多功能按键

配合LCD显示屏，提示设备状态。



1 机芯、机壳分离结构



2 强力混匀

以交流电机驱动，无论大小桶都能以680转混匀

3 电机三重保护

1. 离心开关
2. 双固态继电器
3. 过热保护



4 操作简便

5 陶瓷阀芯精密耐磨



- 混匀方式: 振荡式
- 最大混匀重量: 35kg
- 混匀时间: 60/180/300S (可选)
- 混匀速度: 680rpm
- 泵容量: 2Y、5Y(选配)
- 色浆桶容量: 2.3L
- 搅拌方式: 自动搅拌
- 最小注入量: 1/384Y(0.077ml) *不同物料会略有差异
- 混匀范围: 漆桶容积1-20L 漆桶高度50-390mm
- 机器尺寸(宽x深x高): 820x805x1450mm
- 包装尺寸(宽x深x高): 950x1005x1330mm 12台/20尺柜
- 设备净重: 270kg
- 设备毛重: 300kg
- 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz
- 额定功率: 750W

MS3 <<< 技术参数

